



No.	品名	材質	備考
1	本体	SUS304	t0.8~t1.5, No.4 仕上
2	洗浄ポンプ	PA6	
3	洗浄ノズル	SUS304	
4	すすぎポンプ	NORYL	
5	すすぎノズル	BsBe	
6	貯湯タンク用ヒーター	SUS316	
7	調節脚	SUS304	
8	スクラップトレイ	SUS304	
9			
10			

品名	FSDクリーン食器洗浄機
形式	DW-3230I
種類	ドアタイプ
外形寸法	650 (W) x 650 (D) x 1375 (H)
扉開口部高さ	400mm
洗浄形式	上下回転ノズル方式
すすぎ形式	上下回転ノズル方式
洗浄能力	45~60ラック/h
洗浄槽貯湯量	40L
貯湯タンク貯湯量	27L
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	85℃
すすぎ水使用量	2.4L~3.2L
洗浄ポンプ消費電力/出力	1200W/1000W
すすぎポンプ消費電力/出力	120W/60W
貯湯タンク用ヒーター	3000W
洗剤供給装置	有
定格電源	3相 200V 50/60Hz
手元開閉器容量	20A (ブレーカ)
消費電力	4300W 50/60Hz

\* 万能ラック×2、フラットラック×1付属  
 \* 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

③					
②					
①					
	日付	訂正事項	製図	担当	承認

記事  
**FSDクリーン食器洗浄機**  
 DW-3230I(ドアタイプ)

納入先

**FSD 雑** フロムシステムダイレクト  
 From System Direct, Inc.

日付	尺度	図番
	A3:1/15	
製図	担当	承認
名	称	