



No.	品名	材質	備考
1	本体	SUS304	t0.8~t1.5, No.4 仕上
2	洗浄ポンプ	PA6	
3	洗浄ノズル	SUS304	
4	すすぎポンプ	NORYL	
5	すすぎノズル	BsBe	
6	洗浄タンク用ヒーター	Cu	
7	調節脚	SUS304	
8	スクラップトレイ	SUS304	
9			
10			

品名	食器洗浄機
形式	DW-3312I
種類	ドアタイプ
外形寸法	650 (W) x 680 (D) x 1375 (H)
扉開口部高さ	400mm
洗浄形式	上下回転ノズル方式
すすぎ形式	上下回転ノズル方式
洗浄能力	45~60ラック/h
洗浄槽貯湯量	40L
貯湯タンク貯湯量	
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	85℃
すすぎ水使用量	3.2L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ	1000W
すすぎポンプ	130W
洗浄タンク用ヒーター	1200W
洗剤供給装置	有
定格電源	単相 100V 50/60Hz
手元開閉器容量	30A (ブレーカ)
消費電力	2500W 50/60Hz

*改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

③					
②					
①					
日付	訂正事項	製図	担当	承認	

記事
FSDクリーン食器洗浄機
 DW-3312I(ドアタイプ)

納入先
FSD 雑 フロムシステムダイレクト
 From System Direct, Inc.

日付	尺度	図番
	A3:1/15	
製図	担当	承認
名	称	